



**Attention les racks à vélos sont en supplément.*

GISORS

MOBILIER ABRI-PARCAGE

Equip Urbain - Avril 2016

ABRI MOTOS DÔME

DESCRIPTION PRODUIT

- Ossature en tube acier galvanisé.
- Poteaux, traverses, longerons : 60 x 60 x 2 mm.
- Arceaux de toiture : 60 x 30 x 2 mm.
- Chêneaux collectant les E.P dans les poteaux.
- Pieds réglables sur platine 200 x 200 x 5 mm.
- Visserie d'assemblage en acier inoxydable classe A2.
- Couverture en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV, d'une épaisseur de 6 mm.
- Verre trempé «sécurité» clair épaisseur 5 mm.
- Fixation par vis d'ancrage M12/65 mm sur dalle béton ou plots béton.
- Fixation par résine chimique avec tiges filetées M12/120 mm sur enrobé de 7 cm minimum.


COLORIS

- Peinture polyester thermodurcissable cuite à 200°C, insensible aux UV.
- Couleur au choix dans la gamme RAL (nous consulter).

DIMENSIONS

- Longueur : 2,50 m / 4,00 m / 5,00 m.
- Profondeur : 2,50 m.
- Hauteur : 2,35 m au plus bas.
- Option retour façade : 1,00 m / 2,00 m.

DESSIN TECHNIQUE



www.equip-urbain.com

8 et 10, rue Lavoisier Z.I. • 77400 Lagny-sur-Marne

S.A. AU CAPITAL DE 342 000 € - SIRET 304 101 595 00037 - APE 4669C - RCS MEAUX B304 101 595 - N° TVA FR 09 304 101 595

01 64 30 54 04